

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen, damit der Cache beim Beenden von Internet Explorer immer geleert wird (hier Internet Explorer 9).

1. Klick auf «Extras» -> «Internet Optionen»





2. Unter Einstellungen das Register «Erweitert» auswählen und dort das Flag setzen bei der Option «Leeren des Ordners für temporäre Internetdateien beim Schliessen des Browsers».

Internetoptionen						
Allgemein	Siche	rheit	Datenschu	tz	Inhalte	
Verbindunge	n	Pro	gramme		Erweitert	
Einstellungen						
 Sound in Webseiten wiedergeben Sicherheit Auf gesperrte Serverzertifikate überprüfen* Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern überprüfen Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Cor Ausführung aktiver Inhalte von CDs auf dem lokalen Com; Beim Wechsel zwischen sicherem und nicht sicherem Modu DOM-Storage aktivieren Installation bzw. Ausführung von Software zulassen, auch Integrierte Windows-Authentifizierung aktivieren* Leeren des Ordners für temporäre Internetdateien beim Schließen der Öriginal-XMLHTTP-Unterstützung aktivieren Signaturen von heruntergeladenen Programmen überprüfi SmartScreen-Filter aktivieren Wird nach einem Internet Evolorer-Neustart wirksam 						
*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam						
Internet Explorer-Einstellungen zurücksetzen Setzt die Einstellungen von Internet Explorer in den Standardzustand zurück. Sie sollten dies nur verwenden, wenn sich der Browser in einem nicht mehr verwendbaren Zustand befindet.						
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen						